



ur1: linker Anker
ur2: rechter Anker

Minuten-Impuls:
funkengelöscht und funkentstört
nach Störgrad G (VDE 0875)

max. Kontaktbelastung:
Minuten-Kontakt ur1; ur2: je 0,8 A

Gleichrichter	Gr1+Gr2	47.2875/1	2x E 30 C 25
Kondensator	Co1	27.3413/10.3	0,47µF, 250V- 100V~
Entstörglied	Co+Wi	27.3403/15	0047µF+10Ω: 250V-
Sicherung G-Schmelzeinsatz	Si	1G DIN 41 576	verwechselbar mit Kennmelder
Spule		Bv. 8E-2/2	I: 640Ω; 8500Wdg; 0,10 Cu I II: 640Ω; 8500 Wdg; 0,13 Cu I

Ausg. I	Tag	Name	Doppel-Minuten-Uhren-Relais (DMR) S 8e-331/22 II
Gez.	16.3.59	Kr.	
Gepr.	"	Trichter	
Geseh.	"	Ge	
II	24.3.61	Krieger	TELEFONBAU UND NORMALZEIT G. M. B. H.
Ausg.	Tag	Name	
			41000/6-24V

Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.